

# SILTEK CONTACT SILICON ES-10

## ГРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА СИЛІКОНМОДИФІКОВАНА

ВІДРО 10 л

Артикул: 1301 0691

### ОПИС

Силіконмодифікована контактна грунт-фарба для створення адгезійного шару на щільних поверхнях та зменшення водопоглинання пористих поверхонь. Надає гладким поверхням шорсткості для кращого зчеплення з оздоблювальними матеріалами: декоративні штукатурки, шпаклівки, клеї для важких і щільних облицювальних плит тощо.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Для підготовки мінеральних поверхонь та у системах фасадної теплоізоляції з застосуванням всіх видів утеплювачів (мінеральної вати, пінополістиролу, екструдованого пінополістиролу) перед оздобленням силіконовими та силікономодифікованими декоративними штукатурками. Рекомендується для ґрунтування пористих поверхонь (ніздрюватий бетон, ракушняк тощо), перед приклеюванням теплоізоляційних плит. Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

### ВЛАСТИВОСТІ:

- Надає поверхні шорсткості;
- Тонується у світлі та темні кольори;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- Паропроникна;
- Застосовується в системі з силіконовими та силікономодифікованими декоративними штукатурками;
- Має водовідштовхувальні властивості;
- Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів на зимовий період.

### СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Грунтівки: Biostop E-112, E-110.

Декоративні штукатурки: P-15, Decor Silicon Pro.

Суміші для систем теплоізоляції: T-85, T-87.

### СКЛАД

- водно-полімерна дисперсія, заповнювачі, силіконові та інші модифікуючі добавки.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити немічні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- немічні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчисти-

ти та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;

- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей TM Siltek.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

- грунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика, в одному напрямку, рівномірно, в один шар, без пропусків;
- опоряджувальні матеріали наносити лише після висихання



ТЕРМІН ВИСИХАННЯ



ВИТРАТА ГРУНТ-ФАРБИ



ПАРПРОНИКНА



НАДАЄ ПОВЕРХНІ ШОРСТКОСТІ



ЗНИЖУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Густина	приблизно 1,45 кг/л
База / колір	база ЕА, можна використати як білу грунт-фарбу або затонувати; грунт-фарба тонується в світлі та темні тони, наближені до кольору фінішного покриття
Термін висихання*	від 4 до 6 годин
Витрата ґрунтівки на 1 м <sup>2</sup> *	0,25–0,30 л

\* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

ґрунт-фарби, не раніше, ніж через 4–6 годин;

- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

### УПАКОВКА

- пластикове відро об'ємом 10 л.

### УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до

+30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;

- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунт-фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015